Lieferprogramm - Mannesmann MSH® Profile, quadratisch und rechteckig

MANNESMANN LINE PIPE
Ein Unternehmen der Salzgitter Gruppe

Abmessungen und Gewichte (in kg/m)*

Abmessung	Wanddicken in mm											
mm	6,30	7,10	8,00	8,80	10,00	11,00	12,50	14,20	16,00	17,50	20,00	25,40
250 x 250	49,3	55,5	62,3	68,4	77,4	84,9	96,0	108,5	121,5	132,2	149,9	X
260 x 260	49,8	56,0	62,9	69,1	78,2	85,7	97,0	109,5	122,7	133,6	151,4	X
300 x 200	49,3	55,5	62,3	68,4	77,4	84,9	96,0	108,5	121,5	132,2	149,9	X
300 x 250	54,3	61,0	68,6	75,3	85,2	93,5	105,8	119,6	134,0	145,9	165,5	206,8
300 x 300	58,4	65,6	73,8	81,0	91,7	100,6	113,9	128,8	144,4	157,3	178,5	223,4
350 x 250	58,4	65,6	73,8	81,0	91,7	100,6	113,9	128,8	144,4	157,3	178,5	223,4
350 x 350	68,2	76,7	86,2	94,7	107,3	117,7	133,3	150,9	174,0	189,7	215,5	X
400 x 200	58,4	65,6	73,8	81,0	91,7	100,6	113,9	128,8	144,4	157,3	178,5	223,4
400 x 300	68,2	76,7	86,2	94,7	107,3	117,7	133,3	150,9	174,0	189,7	215,5	X
400 x 400	77,9	87,7	98,6	108,3	122,8	134,8	152,7	172,9	194,1	211,7	240,7	302,3
450 x 250	68,2	76,7	86,2	94,7	107,3	117,7	133,3	150,9	174,0	189,7	215,5	X
500 x 200	68,2	76,7	86,2	94,7	107,3	117,7	133,3	150,9	174,0	189,7	215,5	X
500 x 300	77,9	87,7	98,6	108,3	122,8	134,8	152,7	172,9	194,1	211,7	240,7	302,3

***Profillängen bis 16 m**